

**NOBITILE****Полимерная гибкая черепица TEGOLA****Линия NOBITILE**

Технические данные	Ед. изм.	ШЕРВУД	ЛОФТ	ВЕРОНА	АКЦЕНТ	ВЕСТ
Производитель		Тегола Руфинг Продакс, Россия				
Верхнее покрытие	-	базальтовый гранулят				
Тип битума	-	полимерный битум, АПП				
Геометрические характеристики						
Размеры листа	мм	1000x337	1000x340	1000x340	1000x337	1000x337
Толщина листа (справочно)	мм	3,1 / 6,2	3,0	3,0	3,0	3,0
Видимая часть листа	мм	143	145	145	143	143,5
Весовые характеристики						
Вес покрытия	кг/м <sup>2</sup>	11,3	9,2	9,2	8,5	8,5
Вес стекловолокна	г/м <sup>2</sup>	100	100	100	100	100
Масса битума (готовый продукт)	г/м <sup>2</sup>	>1300, класс А	>1100, класс А	>1100, класс А	>1300, класс Е	>1300, класс Е
Вес гранулята (готовый продукт)	г/м <sup>2</sup>	>1500	>1400	>1400	>1400	>1400
Физико-механические характеристики						
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении	Н/5см	>650	>650	>650	>650	>650
Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении	Н/5см	>400	>400	>400	>400	>400
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	Н	>100	>100	>100	>100	>100
Потеря гранулята	г	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5
Упаковка						
Кол-во листов в упаковке	шт.	18	24	24	24	24
Покрываемая поверхность из одной упаковки	м <sup>2</sup>	2,57	3,5	3,5	3,45	3,45
Количество листов на 1 м.кв.	шт.	7,0	6,9	6,9	7,0	7,0
Кол-во упаковок на поддоне	шт.	48	52	52	48	48
Покрываемая поверхность из одного поддона	м <sup>2</sup>	123,36	182	182	165,6	165,6